



# PROINVEST

Unlimited Steel Solutions



**PROINVEST**  
Infrastructure

MBS<sup>®</sup> N2W6

Sistem parapet deformabil lateral



[www.proinvestgroup.ro](http://www.proinvestgroup.ro)  
[office@proinvestgroup.ro](mailto:office@proinvestgroup.ro)

# Descriere

## Caracteristici tehnice

Greutate	kg/ml	13,50
Înălțime de la sol	mm	750 +/- 20
Adâncime de fixare	mm	1100
Dimensiune transversală	mm	200
Distanța dintre stalpi (centru la centru)	mm	4000
Lungime minimă	m	80
Zincare		EN ISO 1461

## Detalii


### ① Lisa :

- Tip: 2 ondule
- Dimensiune: 4200 x 310 x 80 mm
- Grosime: 2,5 mm
- Oțel: S235 JR
- Conform EN 10025



### ③ Suruburi și piulite

- Tip M16 x 35
- Cap rotund și gat pătrat
- Conform ANSI B18.5.2.1M



### ② Stalp

- Tip: "C120" 120 x 55 x 20
- Înălțime: 1770 mm
- Grosime: 4 mm
- Oțel: S235 JR
- Conform EN 10025



### ④ Sol

- Se poate instala în pamânt sau fundații izolate de beton

## Test de impact TB 32

Vehicul greu - 1500 kg • Viteza - 110 km/h • Unghi de impact - 20°



## Test de impact TB

Vehicul ușor - 900 kg • Viteza - 100 km/h • Unghi de impact - 20°



## Performante

Nivel de protecție		N2	
Lățime de lucru (W)	m	Vehicul greu	Vehicul ușor
		1,8 (W6)	0,9 (W3)
Nivel de severitate a socului "ASI"		A (0,68)	



1833-CPR-0007

PROINVEST GROUP SRL

Grădiniței 1, 705200 Pascani, România

T: +40 232 760 050, F: +40 232 760 040

office@proinvestgroup.ro, www.proinvestgroup.ro